

# Timm Herbold - Schwimmbadbau

Alte Landstraße 183, 22339 Hamburg,  
Tel : 040 / 538 51 83 E-Mail: [info@heimoase.de](mailto:info@heimoase.de) , Internet: [www.heimoase.de](http://www.heimoase.de)



## Preisbeispiele Stand 3 / 2024 für Schwimmbad - Beheizungen:

**bezogen auf Heimoase Holzpool H4 800 mit Abdeckung**

**incl. 19 % Mwst (ohne Montage)**

### **Edelstahl-Wärmetauscher**

für Zentralheizungsvorlauftemperaturen von ca. 50 – 90°C,  
incl. Filter-Heizungssteuerung analog

ab ca. **EUR 1.200,00**

### **Plattenwärmetauscher**

*Die optimale Variante für Besitzer einer Photothermie - Anlage*

incl. Isolierung, in Abhängigkeit der Zentralheizungsvorlauftemperatur  
von 55 – 35°C, incl. Filter-Heizungssteuerung analog

ab ca. **EUR 2.000,00**

### **Luft -Wärmepumpen**

*Die optimale Variante für Besitzer einer Photovoltaik – Anlage  
und Besitzer die keine Solarzellen auf dem Dach haben.*

Hier gibt es diverse Produkte unterschiedlicher Hersteller, wobei Preisunterschiede durch die verwendeten Materialien, Ausstattung, den Geräuschpegel und in erheblichem Maße die Leistung begründet sind.

Als Beispiel für eine sehr gute Luft-Wärmepumpe hier einmal die BWT Inverter Connect IC 125 mit einer maximalen Leistung von 12,5 kW und einem C.O.P 10,0 bis 5,6, die mit ihrer Leistung für den 8 x 4 m Pool ausreicht, wobei mehr Leistung für ein schnelleres und früheres Aufwärmen des Wassers immer gut ist (alles eine Frage der Ansprüche).

Die Wärmepumpe ist zusätzlich über eine App per Handy steuerbar und hat drei Leistungsstufen Max, Eco und Silent.

**EUR 3.100,00**

### **Pool – Solarabsorber** (hier fließt das Poolwasser direkt durch die Absorber)

24 m<sup>2</sup> Solarfläche aus EPDM-Absorber (Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer) zum Verkleben mittels Spezialkleber auf dem Dach (Dachpfannen und Dachbelag bleiben unverletzt).

Dieses Material ist frost-witterungsbeständig, ozonfest und in Temperaturbereichen von - 50°C bis 120°C einsetzbar. Die 50 cm breiten Solarbahnen bestehen aus 12 nebeneinander gefügten Röhren, welche die Sonneneinstrahlung auch bei wechselndem Einstrahlwinkel optimal nutzen können.

Inbegriffen einer Solarsteuerung mit Wasser- und Solarfühler, zum Ein- und Ausschalten über Motorkugelhahn. Zusätzlich Montage- und Verrohrungsmaterialien bis zur Pool-Rücklaufleitung.

ab ca. **EUR 5.000,00**